

waterfall

endoskopowa pompa irygacyjna



waterfall

irygacja pola operacyjnego
jest bardzo ważnym
elementem zabiegu
endoskopowego

W zabiegach endoskopowych pole operacyjne może być zanieczyszczone przez resztki treści pokarmowej lub krew znajdujące się w przewodzie pokarmowym.

Aby zapewnić pełen komfort i bezpieczeństwo pracy zaprojektowaliśmy endoskopową pompę irygacyjną **waterfall**.

waterfall umożliwia szybkie przepłukanie przewodu pokarmowego solą fizjologiczną. Ciecz może być dostarczona do przewodu pokarmowego bezpośrednio przez kanał płuczący endoskopu lub przy użyciu narzędzi endoskopowych.

Zalety **waterfall**:

- zapewnia dobrą widoczność i czystość pola operacyjnego
- zmniejsza przywieranie tkanek do narzędzi endoskopowych
- irygacja solą fizjologiczną zwiększa przewodzenie tkanek, co daje szybszy efekt elektrochirurgiczny
- łatwa i szybka regulacja przepływu z panelu sterowania pompy
- mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy
- cicha praca nie zakłóca pracy w sali zabiegowej
- niewielki rozmiar oraz możliwość montażu na wózkach TinyLine oraz SpectrumLine ułatwiają dostęp do urządzenia podczas zabiegu



Dane techniczne endoskopowej pompy irygacyjnej waterfall

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Ochrona przeciwporażeniowa	Klasa I
Część aplikacyjna	CF
Klasa IP	IP2X

ZASILANIE

Napięcie znamionowe	230 V 50 Hz
Moc znamionowa	40 VA
Cyfrowa regulacja przepływu	TAK

INNE

Poziom hałasu	Max. 50,0 dBA
Włącznik nożny	Jednoprzyciskowy - uniwersalny, gniazdo 6-pin
Rodzaj pompy	Perystaltyczna 3-rolkowa
Integracja z aparatem elektrochirurgicznym	TAK

PRZEPŁYW CIECZY

Śr. drenu 1.6 mm	Do 135 ml/min
Śr. drenu 3.2 mm	Do 410 ml/min
Śr. drenu 8 mm	Do 1900 ml/min

WYMIARY I WAGA

Wymiary z głowicą (wys. x szer. x dł.)	180 mm x 250 mm x 320 mm
Waga	4,4 kg



020-100 Waterfall, endoskopowa pompa irygacyjna. Zbiornik cieczy, 0,5l, wielorazowy.

akcesoria dodatkowe



020-104 Dren PharMed, śr. wew. 3,2mm, dł. 60cm, wielorazowy, LuerLock M / LuerLock F



020-102 Dren PCV, śr. 3,2mm, dł. 43cm, jednorazowy, do zbiornika cieczy, LuerLock, op. 10szt.



020-103 Dren PCV, śr. 3,2mm, przedłużacz dł. 150cm, jednorazowy, 2 x LuerLock, op. 10szt.



020-105 Dren PCV, śr. 3,2mm, przedłużacz dł. 300cm, jednorazowy, 2 x LuerLock, op. 10szt.



100-311 Włącznik nożny 1-przyciskowy, kabel 5m, wtyk 6-pin



EMED SP. Z O. O. SP. K. | ul. Ryżowa 69a | PL 05-816 Opacz Kolonia
tel: +48 (22) 723 08 00 | email: emed@emed.pl | www.emed.pl

Copyright© EMED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie w całości lub w części bez pisemnej zgody EMED jest zabronione.

Nr ref. 2019.06.K26.PL

emed
confidence in performance